
ZA le chêne du moulin
35600 BAINS SUR OUST
Tél : 33 (0)2 99 91 76 56
Fax : 33 (0)2 99 91 78 37

Caniveau

Caniveau à fente



Description

Encombrement réduit.
Fabrication sur mesure suivant implantation.
Possibilité en cas d'une rénovation, de placer le caniveau à fente dans un caniveau existant.
Pente incorporée au fond du caniveau.
Accepte des charges importantes, sous réserves du respect des recommandations de la mise en oeuvre de la pose.
Pour faciliter l'assemblage, repérage des brides de raccordement par marquage sur chaque élément du caniveau.

Caractéristiques

Construction Inox 304. Présentation microbillée.
Largeur intérieure: 90 mm.
Ouverture sur le dessus et sur toute la longueur de 20 mm.
Profondeur départ standard: 84 mm.
Pente incorporée au fond du caniveau de 0,6 %(6 mm par mètre).
Bride de liaison par boulonnage pour longueur supérieure à 3 mètres.
Siphon à sortie latérale ou verticale soudé sur la longueur ou en extrémité avec panier et grille amovibles.

Un caniveau à fente SCM remplit 2 fonctions :
il draine les eaux usées de surface.
il est prévu pour supporter des charges importantes - 2500 DaN par essieu - sous réserves de bon remplissage des cornières supérieures du caniveau.
Il faut donc éviter toutes contraintes supplémentaires telles que :
surcharges.
contraintes dues à la dilatation, au glissement des chapes de béton.