

Plonge

Avec bac embouti



Bac embouti L.500 x H.300 x P500mm

Description

En standard la plonge est constitué:

D'un dossier hauteur 100mm

D'un bord anti-ruissellement

Bac embouti avec bonde surverse et grille de protection

D'un égouttoir lisse (Non nervuré) et sans pente

(Si plonge avec égouttoir)

D'un châssis en tube 40x40x1,5 avec traverse en tube 30x30x1.5

4 embouts réglable ABS

La plonge est fournie en fabrication standard sans robinetterie.

Réf.	Nombre de bac	Longueur	Profondeur	Hauteur	Egouttoir
SC02441	1	700 mm	700 mm	900 mm	0
SC02443	1	1200 mm	700 mm	900 mm	1 à droite
SC04002	1	1200 mm	700 mm	900 mm	1 à gauche
SC02445	2	1200 mm	700 mm	900 mm	0
SC02447	2	1700 mm	700 mm	900 mm	1 à droite
SC04003	2	1700 mm	700 mm	900 mm	1 à gauche
SC02810	2	2400 mm	700 mm	900 mm	1 à droite + 1 à gauche

La plonge peut être adaptée à votre besoin (à préciser à la commande) concernant :
les dimensions hors tout.

le nombre de bacs (dimensions 500x500 profondeur : 300mm).

Egouttoir à droite ou à gauche.

Bac à vos dimensions en réalisation chaudronnée

Caractéristiques

Construction INOX 304. Présentation microbillée.
Fabrication tôle pliée 1.5 mm.