


## Siphon cuve carrée Sortie latérale

Série 160



Dimension extérieure cadre: 245x245 mm

### Description

Dimension extérieure cuve: 160x160 mm

Evacuation Ø99 mm, longueur 80 mm

Panier perforée Ø10 capacité 1,8 litres

Garde d'eau: 60 mm

Existe en 2 versions concernant le Fil d'Eau (FE) de l'évacuation:

Standard : FE= 250 mm - Profondeur cuve= 350 mm

Sur demande : FE= 150 mm - Profondeur cuve= 250 mm

Référence standard:

Choix de la grille: Voir photo ci-dessous

Siphon	Réf. FE= 250mm	Réf. FE= 150mm
SL160/T1	SC03773	SC00388
SL160/T2	SC03879	SC01624
SL160/T3	SC03880	SC01654
SL160/T4	SC03881	SC00843
SL160/T6	SC03882	SC01607
SL160/T7	SC03883	SC01525

### Caractéristiques

Construction INOX 304. Présentation microbillée.

Type de grilles / Charge sur impact 100 x 100



**T1**  
Barreaudage  
Plat 30 x 5 / 25 x 5 mm  
**825 DaN**



**T2**  
Caillebotis  
Maille 30 x 30 mm  
**450 DaN**



**T3**  
Tôle pliée  
Ep. 3 mm / Trous Ø 8 mm  
**120 DaN**



**T4**  
Tôle pliée  
Ep. 3 mm  
**1 000 DaN**



**T6**  
Tôle perforée  
renforcée  
**1 200 DaN**



**T7**  
Barreau cranté  
Plat 30 x 5 / 25 x 5 mm  
**825 DaN**