

## Siphon cuve circulaire Avec cloche - Sortie verticale

Série 200 cadre en Z  
Fond plat/bombé



Dimension extérieure cadre: 340x340 mm  
Fond plat ou fond bombé  
Débit 120 l/min

### Description

Dimension extérieure cuve: Ø204 mm  
Profondeur cuve: 165 mm  
Evacuation Ø99 mm, longueur 50 mm  
Garde d'eau: 60 mm

Existe en 2 versions standard concernant le fond:  
Fond plat  
Fond bombé

Choix de la grille: Voir photo ci-dessous

Siphon	Réf. Fond plat	Réf. Fond bombé
SRV200C AZ/T1	SC02250	SC01664
SRV200C AZ/T2	SC02435	SC02451
SRV200C AZ/T3	SC02436	SC02452
SRV200C AZ/T4	SC02438	SC02455
SRV200C AZ/T6	SC02439	SC02462
SRV200C AZ/T7	SC02449	SC02490

### Caractéristiques

Construction INOX 304. Présentation microbillée.  
Cuve en tôle roulée ép. 2 mm avec cadre forme Z ép. 3 mm.

## Raccordement à la terre sur patte de scellement

### Type de grilles / Charge sur impact 100 x 100



**T1**  
Barreaudage  
Plat 40 x 8 / 30 x 5 mm  
**650 DaN**



**T2**  
Caillebotis  
Maille 30 x 30 mm  
**450 DaN**



**T3**  
Tôle pliée  
Ep.3 mm / Trous Ø 8 mm  
**100 DaN**



**T4**  
Tôle pliée  
Ep.3 mm  
**600 DaN**



**T6**  
Tôle perforée  
renforcée  
**1 000 DaN**



**T7**  
Barreau crante  
Plat 40 x 8 / 30 x 5 mm  
**650 DaN**