

Siphon cuve circulaire Avec panier - Sortie verticale

Série 200
Fond bombé - Panier P



Dimension extérieure cadre: 250x250 mm

Dimension extérieure cadre: Ø250 mm

Débit 120 l/min

Description

Dimension extérieure cuve: Ø204 mm
Profondeur cuve: 250 mm
Evacuation Ø99 mm, longueur 50 mm
Panier perforée Ø10 capacité 2,4 litres
Garde d'eau: 60 mm

Existe en 2 versions standard concernant le cadre supérieur:

Dimension extérieure cadre: 250x250 mm

Dimension extérieure cadre: Ø250 mm

Référence standard avec cadre extérieur 250x250 mm:

Choix de la grille: Voir photo ci-dessous

Siphon	Réf.
SRV200P AC-FB/S2	SC01544
SRV200P AC-FB/R2	SC02377
SRV200P AC-FB/R4	SC02378

Référence standard avec cadre extérieur Ø250 mm:

Choix de la grille: Voir photo ci-dessous

Siphon	Réf.
SRV200P AD-FB/S2	SC01897
SRV200P AD-FB/R2	SC02412
SRV200P AD-FB/R4	SC02425

Caractéristiques

Construction INOX 304. Présentation microbillée.

Cuve en tôle roulée ép. 2 mm avec cadre supérieur usiné destiné à recevoir la grille.

Raccordement à la terre sur patte de scellement.

Type de grilles / Charge sur impact 100 x 100



8 trous oblongs
S2 : 400 DaN (5 mm)
R4 : 3 000 DaN (12 mm)



18 trous Ø 20 mm
3 500 DaN
(e = 15 mm)