

Siphon cuve circulaire Avec panier - Sortie verticale

Série 200
Fond bombé - Panier M



Dimension extérieure cadre: 250x250 mm

Dimension extérieure cadre: Ø250 mm

Débit 120 l/min

Description

Dimension extérieure cuve: Ø204 mm
Profondeur cuve: 250 mm
Evacuation Ø99 mm, longueur 50 mm
Panier perforée Ø10 capacité 0,75 litres
Garde d'eau: 60 mm

Existe en 2 versions standard concernant le cadre supérieur:

Dimension extérieure cadre: 250x250 mm

Dimension extérieure cadre: Ø250 mm

Référence standard avec cadre extérieur 250x250 mm:

Choix de la grille: Voir photo ci-dessous

Siphon	Réf.
SRV200M AC-FB/S2	SC02374
SRV200M AC-FB/R2	SC02375
SRV200M AC-FB/R4	SC02376

Référence standard avec cadre extérieur Ø250 mm:

Choix de la grille: Voir photo ci-dessous

Siphon	Réf.
SRV200M AD-FB/S2	SC02392
SRV200M AD-FB/R2	SC02397
SRV200M AD-FB/R4	SC02411

Caractéristiques

Construction INOX 304. Présentation microbillée.

Cuve en tôle roulée ép. 2 mm avec cadre supérieur usiné destiné à recevoir la grille.

Raccordement à la terre sur patte de scellement.

Type de grilles / Charge sur impact 100 x 100



8 trous oblongs
S2 : 400 DaN (5 mm)
R4 : 3 000 DaN (12 mm)



18 trous Ø 20 mm
3 500 DaN
(e = 15 mm)