

## Siphon cuve circulaire Avec panier - Sortie verticale

Série 300  
Fond plat - Panier M



Dimension extérieure cadre: 350x350 mm  
Dimension extérieure cadre: Ø350 mm  
Débit 120 l/min

## Description

Dimension extérieure cuve: Ø304 mm  
Profondeur cuve: 130 mm  
Evacuation Ø99 mm, longueur 50 mm  
Panier perforée Ø10 capacité 2,5 litres  
Garde d'eau: 60 mm

Existe en 2 versions standard concernant le cadre supérieur:

Dimension extérieure cadre: 350x350 mm

Dimension extérieure cadre: Ø350 mm

Référence standard avec cadre extérieur 350x350 mm:

Choix de la grille: Voir photo ci-dessous

| Siphon        | Réf.    |
|---------------|---------|
| SRV300M AC/S2 | SC01547 |
| SRV300M AC/R2 | SC01554 |
| SRV300M AC/R4 | SC01640 |

Référence standard avec cadre extérieur Ø350 mm:

Choix de la grille: Voir photo ci-dessous

| Siphon        | Réf.    |
|---------------|---------|
| SRV300M AD/S2 | SC01801 |
| SRV300M AD/R2 | SC01804 |
| SRV300M AD/R4 | SC01919 |

## Caractéristiques

Construction INOX 304. Présentation microbillée.

Cuve en tôle roulée ép. 2 mm avec cadre supérieur usiné destiné à recevoir la grille.

Raccordement à la terre sur patte de scellement.

Type de grilles / Charge sur impact 100 x 100



10 trous oblongs  
S2 : 560 DaN (8 mm)  
R4 : 1 600 DaN (12 mm)



36 trous Ø 20 mm  
2 800 DaN  
(e = 15 mm)