

Siphon cuve circulaire Avec panier - Sortie verticale

Série 200 cadre en Z
Fond plat/bombé - Panier M



Dimension extérieure cadre: 340x340 mm
Fond plat ou fond bombé
Débit 120 l/min

Description

Dimension extérieure cuve: Ø204 mm
Profondeur cuve: 165 mm
Evacuation Ø99 mm, longueur 50 mm
Panier perforée Ø10 capacité 0,75 litres
Garde d'eau: 60 mm

Existe en 2 versions standard concernant le fond:

Fond plat
Fond bombé

Choix de la grille: Voir photo ci-dessous

Siphon	Réf. Fond plat	Réf. Fond bombé
SRV200M AZ/T1	SC02493	SC02503
SRV200M AZ/T2	SC02495	SC02505
SRV200M AZ/T3	SC02499	SC02514
SRV200M AZ/T4	SC02500	SC02516
SRV200M AZ/T6	SC02501	SC02532
SRV200M AZ/T7	SC02502	SC02534

Caractéristiques

Construction INOX 304. Présentation microbillée.

Cuve en tôle roulée ép. 2 mm avec cadre forme Z ép. 3 mm.
Raccordement à la terre sur patte de scellement.

Type de grilles / Charge sur impact 100 x 100



T1
Barreaudage
Plat 40 x 8 / 30 x 5 mm
650 DaN



T2
Caillebotis
Maille 30 x 30 mm
450 DaN



T3
Tôle pliée
Ep. 3 mm / Trous Ø 8 mm
100 DaN



T4
Tôle pliée
Ep. 3 mm
600 DaN



T6
Tôle perforée
renforcée
1 000 DaN



T7
Barreau cranté
Plat 40 x 8 / 30 x 5 mm
650 DaN