

Siphon cuve circulaire Avec panier - Sortie latérale

Série 300



Dimension extérieure cadre: 350x350 mm

Dimension extérieure cadre: Ø350 mm

Débit 120 l/min

Description

Dimension extérieure cuve: Ø304 mm
Evacuation Ø99 mm, longueur 50 mm
Panier perforée Ø10 capacité 8,5 litres
Garde d'eau: 60 mm

Existe en 2 versions standard concernant le cadre supérieur:

Dimension extérieure cadre: 350x350 mm

Dimension extérieure cadre: Ø350 mm

Existe en 2 versions concernant le Fil d'Eau (FE) de l'évacuation:

Standard : FE= 250 mm - Profondeur cuve= 350 mm

Sur demande : FE= 200 mm - Profondeur cuve= 300 mm

Référence standard avec cadre extérieur 350x350 mm:

Choix de la grille: Voir photo ci-dessous

Siphon	Réf. FE= 250mm	Réf. FE= 200mm
SRL300P AC/S2	SC03789	SC01935
SRL300P AC/R2	SC03875	SC01984
SRL300P AC/R4	SC03876	SC01989

Référence standard avec cadre extérieur Ø350 mm:

Choix de la grille: Voir photo ci-dessous

Siphon	Réf. FE= 200mm	Réf. FE= 250mm
SRL300P AD/S2	SC03790	SC02001
SRL300P AD/R2	SC03877	SC02009
SRL300P AD/R4	SC03878	SC02010

Caractéristiques

Construction INOX 304. Présentation microbillée.

Cuve en tôle roulée ép. 2 mm avec cadre supérieur usiné destiné à recevoir la grille.

Raccordement à la terre sur patte de scellement.

Type de grilles / Charge sur impact 100 x 100



10 trous oblongs

S2 : 560 DaN (8 mm)

R4 : 1 600 DaN (12 mm)

36 trous Ø 20 mm

2 800 DaN

(e = 15 mm)